




TECHNICAL DATA SHEET

ROUND BELT – PU 85 CRYSTAL

LISCIA



POLYURETHANE
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMT

Durezza

85 ShA

Coeff. Frizione

Colore

Crystal Belt

HDPE: 0,22

Temp. esercizio

-20C° / +60C°

Alluminio: 0,45

Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Diametro	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 3%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	mm	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
RMT 2	2	0,004	3 / 5	0,5	1,0	20	200
RMT 3	3	0,009	3 / 5	1,1	2,1	30	200
RMT 4	4	0,015	3 / 5	2,0	3,8	40	200
RMT 5	5	0,025	3 / 5	2,7	5,0	50	100
RMT 6	6	0,035	3 / 5	4,0	7,5	55	100
RMT 8	8	0,060	3 / 5	7,0	13,5	80	100
RMT 9	9	0,080	3 / 5	8,3	18,0	85	100
RMT 10	10	0,095	3 / 5	11,0	23,0	100	50
RMT 12	12	0,135	3 / 5	15,5	30,0	110	30