




TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 86 GREEN

RUVIDA



POLYURETHANE
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMV

Durezza 86 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Diametro	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 3%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	mm	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
RMV 2	2	0,004	3 / 5	0,5	1,0	20	200
RMV 3	3	0,009	3 / 5	1,1	2,1	30	200
RMV 4	4	0,015	3 / 5	2,0	3,8	40	200
RMV 5	5	0,025	3 / 5	2,7	5,0	50	100
RMV 6	6	0,035	3 / 5	4,0	7,5	55	100
RMV 7	7	0,051	3 / 5	4,8	11,0	65	100
RMV 8	8	0,06	3 / 5	7,0	13,5	80	100
RMV 9	9	0,08	3 / 5	8,3	18,0	85	100
RMV 10	10	0,095	3 / 5	11,0	23,0	100	50
RMV 12	12	0,135	3 / 5	15,5	30,0	110	30
RMV 15	15	0,2	3 / 5	23,0	45,0	140	30
RMV 18	18	0,31	3 / 5	34,0	72,5	170	30