




TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 86 GREEN

LISCIA RINFORZATA



POLYURETHANE
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMVR SM

Durezza 86 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,22
Alluminio: 0,45
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Diametro	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 1%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	mm	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
RMVR 6 SM	6	0,035	1 / 2	15,0	19,0	60	100
RMVR 7 SM	7	0,051	1 / 2	19,0	22,0	70	100
RMVR 8 SM	8	0,06	1 / 2	20,0	30,0	85	100
RMVR 9 SM	9	0,08	1 / 2	21,0	35,0	90	100
RMVR 10 SM	10	0,095	1 / 2	22,0	45,0	105	50
RMVR 12 SM	12	0,135	1 / 2	25,0	60,0	120	30
RMVR 15 SM	15	0,2	1 / 2	28,0	100,0	155	30
RMVR 18 SM	18	0,31	1 / 2	35,0	140,0	180	30