




# TECHNICAL DATA SHEET V- BELT – PU 85 CRYSTAL

STANDARD

DENTATA



POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

V- BELT

VMT VMT CK

Durezza 85 ShA  
Colore Crystal Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 3% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMT 13 CB       | 13 x 8 (A)  | 0,100 | 3 / 5                   | 12,0                                 | 20,0                        | 75                       | 30                |
| VMT 17 CB       | 17 x 11 (B) | 0,170 | 3 / 5                   | 20,0                                 | 38,0                        | 105                      | 30                |
| VMT 22 CB       | 22 x 14 (C) | 0,290 | 3 / 5                   | 32,0                                 | 68,0                        | 140                      | 30                |

## DENTELLATA

|           |             |       |       |      |      |     |    |
|-----------|-------------|-------|-------|------|------|-----|----|
| VMT 13 CK | 13 x 8 (A)  | 0,080 | 3 / 5 | 10,8 | 17,0 | 65  | 30 |
| VMT 17 CK | 17 x 11 (B) | 0,140 | 3 / 5 | 18,0 | 35,0 | 95  | 30 |
| VMT 22 CK | 22 x 14 (C) | 0,230 | 3 / 5 | 36,9 | 62,0 | 120 | 30 |