



TECHNICAL DATA SHEET V- COATED BELT – PU 86 GREEN

**RINFORZATA
SUPER GRIP**



**RINFORZATA
DENTATA SUPER GRIP**

POLYURETHANE
V- BELT

ARTICLE CODE

V-COATED BELT

VMVR SG VMVR SG CK



Durezza 86 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60

 Cinghia rivestita con super grip PU ShA 85 verde scuro spessore 4 mm

Codice Articolo	Sezione	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 1%	Carico massimo di esercizio	Diametro mini-mo puleggia	Lunghezza Imballo
	B x H	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
VMVR 13 SG	13 x 8 (A)	0,100	1 / 2	30,0	40,0	95	30
VMVR 17 SG	17 x 11 (B)	0,170	1 / 2	45,0	75,0	120	30
VMVR 22 SG	22 x 14 (C)	0,290	1 / 2	50,0	130,0	155	30

DENTELLATA

VMVR 13 SG	13 x 8 (A)	0,080	1 / 2	27,0	36,0	85	30
VMVR 17 SG CK	17 x 11 (B)	0,140	1 / 2	40,5	70,0	105	30
VMVR 22 SG CK	22 x 14 (C)	0,230	1 / 2	45,0	122,0	140	30