





# TECHNICAL DATA SHEET V- BELT – PU 86 GREEN

## RINFORZATA

## RINFORZATA DENTATA



POLYURETHANE  
V- BELT

ARTICLE CODE

V- BELT

VMVR VMVR CK

Durezza 86 ShA  
Colore Green Belt  
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione  
HDPE: 0,25  
Alluminio: 0,50  
Acciaio: 0,60

| Codice Articolo | Sezione     | Peso  | Pretensione consigliata | Forza di trazione con pretensione 1% | Carico massimo di esercizio | Diametro minimo puleggia | Lunghezza Imballo |
|-----------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                 | B x H       | Kg/ml | %                       | Kg                                   | Kg                          | mm                       | Mt                |
| VMVR 13         | 13 x 8 (A)  | 0,100 | 1 / 2                   | 30,0                                 | 40,0                        | 95                       | 30                |
| VMVR 17         | 17 x 11 (B) | 0,170 | 1 / 2                   | 45,0                                 | 75,0                        | 120                      | 30                |
| VMVR 22         | 22 x 14 (C) | 0,290 | 1 / 2                   | 50,0                                 | 130,0                       | 155                      | 30                |
| VMVR 32         | 32 x 20 (D) | 0,590 | 1 / 2                   | 140,0                                | 180,0                       | 230                      | 30                |

## DENTELLATA

|            |             |       |       |      |       |     |    |
|------------|-------------|-------|-------|------|-------|-----|----|
| VMVR 13 CK | 13 x 8 (A)  | 0,080 | 1 / 2 | 27,0 | 36,0  | 85  | 30 |
| VMVR 17 CK | 17 x 11 (B) | 0,140 | 1 / 2 | 40,5 | 70,0  | 105 | 30 |
| VMVR 22 CK | 22 x 14 (C) | 0,230 | 1 / 2 | 45,0 | 122,0 | 140 | 30 |