



Crest - Belt




BULL



TECHNICAL DATA SHEET

CREST BELT – PU 85 GREEN

LISCIA



POLYURETHANE
V- BELT

ARTICLE CODE

CREST BELT

VMV RT

Durezza 85 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°


Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Sezione	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 3%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	B x H	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
VMV 17 RT	17 x 19 (B)	0,250	3	25,0	50,0	170	30
VMV 22 RT	22 x 25 (C)	0,430	3	42,0	85,0	230	30



TECHNICAL DATA SHEET CREST BELT – PU 85 GREEN

LISCIA RINFORZATA



POLYURETHANE
V- BELT

ARTICLE CODE

CREST BELT

VMVR RT

Durezza 85 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60


Codice Articolo	Sezione	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 1%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	B x H	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
VMVR 17 RT	17 x 19 (B)	0,180	1 / 2	48,0	110,0	200	30
VMVR 22 RT	22 x 25 (C)	0,290	1 / 2	55,0	190,0	250	30



TECHNICAL DATA SHEET

CREST BELT – PU 85 CRYSTAL

LISCIA RINFORZATA



POLYURETHANE
V- BELT

ARTICLE CODE

CREST BELT

VMT RT

Durezza 85 ShA
Colore Crystal Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60


Codice Articolo	Sezione	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 3%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	B x H	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
VMT 17 RT	17 x 19 (B)	0,250	3	25,0	55,0	170	30
VMT 22 RT	22 x 25 (C)	0,430	3	42,0	85,0	230	30



TECHNICAL DATA SHEET

CREST BELT – PU 85 CRYSTAL

LISCIA



POLYURETHANE
V- BELT

ARTICLE CODE

CREST BELT

VMTR RT

Durezza 85 ShA
Colore Crystal Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Sezione	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 1%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	B x H	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
VMTR 17 RT	17 x 19 (B)	0,180	1 / 2	48,0	110,0	200	30
VMTR 22 RT	22 x 25 (C)	0,290	1 / 2	55,0	190,0	250	30