



Hollow Belt





Bull



TECHNICAL DATA SHEET TUBULAR BELT – PU 90 RED

LISCIA



POLYURETHANE
TUBULAR BELT

ARTICLE CODE

TUBULAR BELT

RMT HL

Durezza 90 ShA
Colore Crystal Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,22
Alluminio: 0,48
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Diametro	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 1%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	mm	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
RMT 6 HL	6 (2,5)	0,030	Na	Na	Na	60	100
RMT 8 HL	8 (3,2)	0,055	Na	Na	Na	70	100
RMT 9 HL	9 (4,0)	0,065	Na	Na	Na	75	100
RMT 10 HL	10 (4,0)	0,080	Na	Na	Na	85	50
RMT 12 HL	12 (5,3)	0,110	Na	Na	Na	100	30
RMT 15 HL	15 (5,3)	0,185	Na	Na	Na	125	30
RMT 20 HL	20 (5,3)	0,350	Na	Na	Na	155	30