



Round Belt




BULL



TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 86 GREEN

LISCIA



POLYURETHANE
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMV SM

Durezza 86 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°


Coeff. Frizione
HDPE: 0,22
Alluminio: 0,45
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Diametro	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 3%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	mm	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
RMV 2 SM	2	0,004	3 / 5	0,5	1,0	20	200
RMV 3 SM	3	0,009	3 / 5	1,1	2,1	30	200
RMV 4 SM	4	0,015	3 / 5	2,0	3,8	40	200
RMV 5 SM	5	0,025	3 / 5	2,7	5,0	50	100
RMV 6 SM	6	0,035	3 / 5	4,0	7,5	55	100
RMV 7 SM	7	0,051	3 / 5	4,8	11,0	65	100
RMV 8 SM	8	0,06	3 / 5	7,0	13,5	80	100
RMV 9 SM	9	0,08	3 / 5	8,3	18,0	85	100
RMV 10 SM	10	0,095	3 / 5	11,0	23,0	100	50
RMV 12 SM	12	0,135	3 / 5	15,5	30,0	110	30
RMV 15 SM	15	0,2	3 / 5	23,0	45,0	140	30
RMV 18 SM	18	0,31	3 / 5	34,0	72,5	170	30



TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 86 GREEN

RUVIDA



POLYURETHANE
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMV

Durezza 86 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°


Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Diametro	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 3%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	mm	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
RMV 2	2	0,004	3 / 5	0,5	1,0	20	200
RMV 3	3	0,009	3 / 5	1,1	2,1	30	200
RMV 4	4	0,015	3 / 5	2,0	3,8	40	200
RMV 5	5	0,025	3 / 5	2,7	5,0	50	100
RMV 6	6	0,035	3 / 5	4,0	7,5	55	100
RMV 7	7	0,051	3 / 5	4,8	11,0	65	100
RMV 8	8	0,06	3 / 5	7,0	13,5	80	100
RMV 9	9	0,08	3 / 5	8,3	18,0	85	100
RMV 10	10	0,095	3 / 5	11,0	23,0	100	50
RMV 12	12	0,135	3 / 5	15,5	30,0	110	30
RMV 15	15	0,2	3 / 5	23,0	45,0	140	30
RMV 18	18	0,31	3 / 5	34,0	72,5	170	30



TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 86 GREEN

LISCIA RINFORZATA



POLYURETHANE
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMVR SM

Durezza 86 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°


Coeff. Frizione
HDPE: 0,22
Alluminio: 0,45
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Diametro	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 1%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	mm	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
RMVR 6 SM	6	0,035	1 / 2	15,0	19,0	60	100
RMVR 7 SM	7	0,051	1 / 2	19,0	22,0	70	100
RMVR 8 SM	8	0,06	1 / 2	20,0	30,0	85	100
RMVR 9 SM	9	0,08	1 / 2	21,0	35,0	90	100
RMVR 10 SM	10	0,095	1 / 2	22,0	45,0	105	50
RMVR 12 SM	12	0,135	1 / 2	25,0	60,0	120	30
RMVR 15 SM	15	0,2	1 / 2	28,0	100,0	155	30
RMVR 18 SM	18	0,31	1 / 2	35,0	140,0	180	30



TECHNICAL DATA SHEET ROUND BELT – PU 86 GREEN

RUVIDA RINFORZATA



POLYURETHANE
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMVR

Durezza 86 ShA
Colore Green Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,22
Alluminio: 0,45
Acciaio: 0,60


Codice Articolo	Diametro	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 1%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	mm	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
RMVR 6	6	0,035	1 / 2	15,0	19,0	60	100
RMVR 7	7	0,051	1 / 2	19,0	22,0	70	100
RMVR 8	8	0,06	1 / 2	20,0	30,0	85	100
RMVR 9	9	0,08	1 / 2	21,0	35,0	90	100
RMVR 10	10	0,095	1 / 2	22,0	45,0	105	50
RMVR 12	12	0,135	1 / 2	25,0	60,0	120	30
RMVR 15	15	0,2	1 / 2	28,0	100,0	155	30
RMVR 18	18	0,31	1 / 2	35,0	140,0	180	30



TECHNICAL DATA SHEET

ROUND BELT – PU 85 CRYSTAL

LISCIA



POLYURETHANE
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMT

Durezza 85 ShA
Colore Crystal Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,22
Alluminio: 0,45
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Diametro	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 3%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	mm	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
RMT 2	2	0,004	3 / 5	0,5	1,0	20	200
RMT 3	3	0,009	3 / 5	1,1	2,1	30	200
RMT 4	4	0,015	3 / 5	2,0	3,8	40	200
RMT 5	5	0,025	3 / 5	2,7	5,0	50	100
RMT 6	6	0,035	3 / 5	4,0	7,5	55	100
RMT 8	8	0,060	3 / 5	7,0	13,5	80	100
RMT 9	9	0,080	3 / 5	8,3	18,0	85	100
RMT 10	10	0,095	3 / 5	11,0	23,0	100	50
RMT 12	12	0,135	3 / 5	15,5	30,0	110	30



TECHNICAL DATA SHEET

ROUND BELT – PU 85 CRYSTAL

LISCIA RINFORZATA



POLYURETHANE
ROUND BELT

ARTICLE CODE

ROUND BELT

RMTR

Durezza 85 ShA
Colore Crystal Belt
Temp. esercizio -20C° / +60C°

Coeff. Frizione
HDPE: 0,25
Alluminio: 0,50
Acciaio: 0,60

Codice Articolo	Diametro	Peso	Pretensione consigliata	Forza di trazione con pretensione 1%	Carico massimo di esercizio	Diametro minimo puleggia	Lunghezza Imballo
	mm	Kg/ml	%	Kg	Kg	mm	Mt
RMTR 6	6	0,035	1 / 2	15,0	19,0	60	100
RMTR 8	8	0,060	1 / 2	20,0	30,0	85	100
RMTR 9	9	0,080	1 / 2	21,0	35,0	90	100
RMTR 10	10	0,095	1 / 2	22,0	45,0	105	50
RMTR 12	12	0,135	1 / 2	25,0	60,0	120	30